

Domotica gestionale RE03 ISTUC



La centralina **RE03 ISTUC** (da utilizzare su impianti non connessi alla rete, tipo baite, serre, case vacanza, emergenze, ecc ecc...) nasce per ottimizzare la durata dell'accumulo (batterie) DUPLICANDONE la vita stessa.

La centralina **RE03G ISTUC** (da utilizzare su impianti connessi o non connessi alla rete, e che utilizzano più fonti di energia rinnovabile: impianti con pannelli fv/solari, generatori, eolici, , fornitore ecc)

*La centralina ISTUC RE03G Duplica la vita alle batterie e Commuta l'energia da UPS/a...
(in caso di più fonti, si avrà la commutazione a cascata)*

1. La centralina ISTUC è in grado di duplicare la vita delle batterie, usandole 365 giorni all'anno
2. La centralina ISTUC (RE03G) è predisposta per essere utilizzata su impianti che utilizzano l'energia proveniente da fonte rinnovabile e/o dal fornitore
3. La centralina ISTUC (RE03G) è predisposta per essere utilizzata su impianti che utilizzano l'energia proveniente SOLO da fonte rinnovabile
4. L'energia prodotta dai pannelli/ eolico/generatore/ altro, verrà utilizzata sia dall'immobile, che accumulata per la ricarica delle batteria
5. La centralina ISTUC (RE03) permette la ricarica dell'accumulatore, tramite le fonti di energia rinnovabile
6. La centralina ISTUC (RE03G) permetterà la ricarica dell'accumulatore (oltre che dall'energia libera) dal fornitore, dal generatore, dall'eolico ecc ecc... utilizzando gli stessi a "cascata"
7. La centralina RE03G NON immette energia al fornitore.

Utilizzatore a norma CE, CEI 0-21 e 0-16

La centralina RE03G ISTUC

è prodotta in varie soluzioni:

Monofase

Trifase

con uscite indipendenti: 2 out con uscite indipendenti: 3 out
24V - 48V (altro a richiesta)

▲ 3Kw 4,5Kw 6Kw 9 Kw 12Kw 14,4 Kw

▲ altro...

Tutte le centraline Istuc RE03G hanno una uscita a partire da 5,4 Kw

[Visualizza le centraline ISTUC RE03](#)

Disponibile domotica gestionale di Centraline per impianti conto energia/ scambio sul posto/ Gse/incentivati